



Technical Bulletin

PHENOMENAL BRANDS, Phenoseal Products
A division of DAP Products Inc.
2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224
Phone: 410-779-3265

Revisado: 7/22/10

Masilla de calafateo adhesiva de vinilo Does It All![®] de Phenoseal[®] – Translúcida

- Uso en interiores/exteriores
- Cocina, baño, ventanas y puertas
- Secado rápido
- La masilla de calafateo curada es resistente al moho
- Se puede pintar
- Fácil de limpiar con agua
- Garantía de por vida
- Bajo contenido de COV

Empaque: Cartucho de 295,74 ml (10 onzas líquidas), tubo flexible de 162,65 ml (5,5 onzas líquidas)
Colores: Translúcida
Números UPC: 51136 00006, 51136 01101

Identificación de la empresa:

Fabricante: PHENOMENAL BRANDS, Phenoseal Products, una división de DAP Products Inc., 2400 Boston St., Baltimore, Maryland 21224
Información sobre el uso: Llame al 1-888-327-8477 o visite phenoseal.com
Información sobre el pedido: 410-779-3265

Descripción del producto:

La masilla de calafateo adhesiva de vinilo Does It All![®] de Phenoseal[®] es una masilla de calafateo multiuso que puede utilizarse para aplicaciones en interiores y exteriores. Se adhiere, calafatea o sella los materiales de construcción más comunes. Proporciona un sello duradero e impermeable al evitar que el aire y la humedad pasen por las grietas y juntas, lo que mejora el ahorro de energía. La masilla de calafateo curada es resistente al moho. La masilla de calafateo adhesiva de vinilo Does It All![®] de Phenoseal[®] puede pintarse con látex y pinturas a base de aceite, además ofrece una fácil limpieza con agua.

Usos sugeridos:

Para adherir, calafatear o sellar:

- Ventanas y puertas
- Revestimientos y rebordes
- Zócalos y molduras
- Ventiladores, ductos, tuberías
- Juntas de esquinas
- Umbrales
- Reparación de azulejos o baldosas sueltos
- Cubiertas, fregaderos, tocadores, inodoros, bañeras, duchas, protectores contra salpicaduras, accesorios para baño

Se adhiere a:

- Madera
- Concreto y mampostería
- Ladrillos
- Vidrio
- Aluminio
- Vinilo
- Metal
- Fibra de vidrio
- Yeso, paneles de yeso y superficies pintadas
- Tabla de espuma

Preparación de la superficie y aplicación:

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de toda masilla de calafateo antigua, suciedad, polvo, residuos y grasa. Se recomienda limpiar con alcohol para eliminar capas de jabón y tierra.
 - Retire la tapa (del tubo). Corte la boquilla en un ángulo de 45° conforme al tamaño deseado del cordón. Perfore el papel de aluminio del sello interior.
1. Cargue la pistola de calafateo si está utilizando el cartucho de 295,74 ml (10 onzas líquidas).
 2. Aplique la masilla de calafateo en la superficie presionándola para que pase por la boquilla.
 3. Si es necesario, alise el cordón con una herramienta de acabado.
- Limpie el exceso de masilla de calafateo sin curar con una esponja húmeda antes de que se descascare. La masilla de calafateo curada se debe cortar o raspar.
 - **La masilla de calafateo es de color blanco durante su aplicación, se seca y se vuelve transparente entre 7 y 14 días aproximadamente (según la profundidad, temperatura y humedad de la junta). El producto no debe pintarse hasta que se haya vuelto transparente.**
 - **Es posible que el color translúcido se blanquee al exponerse al agua, pero la claridad volverá luego de secarse. La calidad no se verá afectada.**
4. Vuelva a sellar el cartucho/tubo para almacenarlo y volver a utilizarlo.

Para obtener mejores resultados:

- Aplíquelo en temperaturas entre 4,4 °C y 37,8 °C.
- No lo aplique si se prevé lluvia o temperaturas de congelamiento antes de que se produzca el secado completo. Las temperaturas más frías y/o de gran humedad aumentarán el tiempo de secado.
- No es para llenar juntas a tope, defectos de la superficie o para reparar paredes de ladrillos. No debe utilizarse entre dos superficies no porosas o con espejos. No debe utilizarse en aplicaciones marinas o automotrices, ni para un uso continuo bajo el agua.
- El tamaño de la junta no debe ser superior a 0,64 cm de ancho x 0,64 cm de profundidad. Si la profundidad de la junta es mayor que 0,64 cm, utilice material de varilla de respaldo.
- Almacene la masilla de calafateo lejos del calor o el frío extremo.

Características físicas y químicas:

Tiempo de aplicación:	20 minutos
Tiempo que requiere en quedar libre de adhesión al tacto:	30 minutos
Curado completo:	48 horas en condiciones normales
Se puede pintar:	Sí
Rango de temperatura de servicio:	-6,7 °C a 82,2 °C
Rango de temperatura de aplicación:	4,4 °C a 37,8 °C
Cobertura:	295,74 ml : 3,66 metros lineales en un ancho y profundidad de junta de 0,95 cm 162,65 ml : 2,01 metros lineales en un ancho y profundidad de junta de 0,95 cm
Olor:	Leve, agradable
Vehículo:	Agua
Punto de inflamación	Ninguno
Solidificación:	58% ± 2,0
Peso por cada 3,79 litros:	4,17 ± 0,23 kg por cada 3,79 l
Estabilidad de congelación y descongelación:	Pasa 5 ciclos a -17,8 °C
Tipo de polímero:	Homopolímero de acetato de vinilo
Movimiento dinámico de la junta:	12,5
Rango de temperatura de almacenamiento:	4,4 °C a 37,8 °C
Vida útil:	12 meses
MSDS No:	00061016006

Limpieza:

Limpie el exceso de masilla de calafateo sin curar con una esponja húmeda antes de que se descascare. Lávese las manos con agua tibia y jabón. La masilla de calafateo seca se debe cortar o raspar.

Seguridad:

Consulte la etiqueta y la hoja de datos de seguridad de los materiales para obtener información de seguridad. Puede solicitar una MSDS visitando www.phenoseal.com o llamando al 410-779-3265.

Garantía de por vida:

Si se aplica según las instrucciones dentro de un año a partir de la fecha de compra, PHENOMENAL BRANDS otorga garantía a este producto para propósitos de sellado durante la vida útil de su hogar. Si el producto no funciona, devuelva el envase y el recibo a PHENOMENAL BRANDS, Departamento de Servicio Técnico para Clientes, 2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, MD 21224 para obtener un reemplazo del producto o un reembolso del precio de venta. La garantía no se extiende para uso comercial. El fabricante no es responsable por daños accidentales o resultantes.